Grote schoonmaak

Jij wilt natuurlijk zo lang mogelijk kunnen genieten van je nieuwe zonwering. Daarom adviseren we je het doek en de aluminium profielen twee keer per jaar schoon te maken. In het stappenplan hieronder laten we zien hoe je dat kunt doen. Vanzelfsprekend kan je het grote onderhoud ook door ons laten uitvoeren. Neem contact op met onze klantenservice:

E: service@zonenscherm.nl
T: 085 - 485 83 50.
W: www.zonenscherm.nl

Wat heb je nodig:

DROOG-SMEER-MIDDEL

SCHOONMAAK-PRODUCT MET LAGE PH-WAARDE (<7,5)

ZEEM



BORSTEL

LAUW WATER (MAXIMAAL 35°C)

Controleer ook:

Onze producten vergen weinig onderhoud en hebben een lange levensduur. Indien er onverhoopt toch een mankement aan het product is ontstaan neem dan direct contact met ons op. Controleer je product voorafgaand aan de schoonmaak op de staat van onderstaande punten:

- Doek
- Aluminium profielen
- Vervorming van het product
- Afwijkend geluid bij openen/sluiten

Tips!
Kijk voordat je start met het reinigen eerst even naar buiten. Staat er een felle zon? Stel dan het schoonmaken nog even uit. Ten eerste omdat het veel te lekker weer is om schoon te maken. Ten tweede omdat het te snel opdrogen van zeepwater vlekken kan achterlaten op het doek.

Schoonmaken: doeken

Vanzelfsprekend kan je het grote onderhoud ook door ons laten uitvoeren. Neem contact op met onze klantenservice via: service@zonenscherm.nl of bel ons op: **085 - 485 83 50.**

STAP 1	STAP 2	STAP 3
Vuil verwijderen Kleine vlekken en los vuil kun je gemakkelijk verwijderen met een borstel.	**Zon en Scherm** Neem bij flinke vervuiling en grote vlekken contact op met Zon en Scherm. Zo weet je zeker dat de kwaliteit van het zonne-scherm behouden blijft.	**Impregneren** Het is belangrijk dat je jouw zonnescherm na een schoonmaakbeurt opnieuw laat impregneren door Zon en Scherm. Hierdoor voorkom je problemen als doorlekken en schimmelvorming.



Schoonmaken: aluminium

STAP 1	STAP 2	STAP 3
Aluminium schoonmaken Maak het aluminium schoon met lauw water en een schoonmaak-product met een PH-waarde lager dan 7,5. Vermijd schuursponsjes en hogedrukreinigers om te voorkomen dat de lak wordt aangetast	**Scharnierende delen** Voorzie scharnierende delen van het aluminium van droogsmeermiddel. Verwijder resten van het droogsmeermiddel zorgvuldig om te voor-komen dat er vlekken in het doek kunnen ontstaan	**Onderdelen smeren** Kunststof geleidings-blokken, rubbers en de aluminium geleidings-profielen kun je voorzien van een droogsmeer-middel, zoals siliconenspray

Veilig gebruik

We vinden het belangrijk dat de veiligheid van jouw leefomgeving gewaarborgd blijft! We vragen je daarom voor gebruik even stil te staan bij de volgende veiligheidsmaatregelen:

De buismotor is thermisch beveiligd, bij oververhitting treedt de beveiliging in werking en kun je het product tijdelijk niet gebruiken. Zodra de motor is afgekoeld schakelt de thermische beveiliging automatisch uit.

Gebruik het product niet bij krachtige wind (>5 bft), regen, hagel of sneeuw.

Bedien het product alleen als er geen personen en/of obstakels in het werkingsgebied aanwezig zijn.

Schakel bij reparatie en/of werkzaamheden een installateur van Zon en Scherm in.

Controleer bij ijzel of sneeuw altijd even of de profielen niet vastgevroren zijn alvorens je het product opent.